



Серия Defender 2000

Весовой терминал T24PE



Высокая надежность и долговечность по разумной цене

Весовые терминалы OHAUS серии Defender 2000 с непревзойденным сочетанием точности и цены, предназначенные для использования в торговле и промышленности. Когда важны точность и максимальная эффективность использования бюджета — положитесь на приборы OHAUS серии Defender 2000.

Стандартный набор функций

- **Расширенный набор функций позволяет использовать дополнительные режимы наряду со стандартными операциями взвешивания:** помимо стандартных операций взвешивания этот доступный по цене весовой терминал поддерживает функции суммирования и подсчета количества предметов.
- **Яркий красный светодиодный дисплей позволяет без труда считывать результаты взвешивания даже в самых неблагоприятных условиях освещенности:** информация на красном светодиодном дисплее терминала Defender 2000 легко читается даже там, где условия освещенности оставляют желать лучшего.
- **Благодаря универсальному питанию терминала взвешивание можно производить где угодно:** весовой терминал Defender 2000 может работать с сетевым блоком питания или встроенной свинцовой аккумуляторной батареей.

Серия 2000 Весовой терминал T24PE

Модели	T24PE
НПВ	до 20 000 кг
Наименьшая дискретность отсчета	1:20000
Единицы измерения	кг, г, фунт
Режимы взвешивания	взвешивание, подсчет количества предметов, суммирование
Материалы конструкции	корпус из пластика АБС
Дисплей	6-разрядный 7-сегментный красный светодиодный дисплей, высота цифр 20 мм
Органы управления	4 выступающие механические кнопки с тактильной обратной связью
Напряжение питания датчиков веса	3 В
Нагрузочная способность источника питания датчиков веса	до 4 датчиков веса сопротивлением 350 Ом
Чувствительность на входе для подключения датчиков веса	до 3 мВ/В
Диапазон установки нуля	2 % или 100 % от НПВ
Диапазон тарирования	до НПВ
Время успокоения	1 с
Автоматическая коррекция нуля	выкл., 0,5, 1 или 3 единицы отсчета
Электропитание	сетевой блок питания и встроенная свинцовая аккумуляторная батарея
Время работы с питанием от аккумуляторной батареи	80 ч непрерывной работы после зарядки в течение 12 ч
Интерфейс	RS232 (по заказу)
Диапазон рабочих температур	от -10 до 40 °С
Размеры корпуса (Ш x Г x В)	210 x 168 x 80 мм
Масса без упаковки	1,4 кг
Масса в упаковке	2,4 кг
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	272 x 235 x 175 мм

Прочие стандартные функции и оснащение


Корпус терминала из пластика АБС, красный светодиодный дисплей, механические кнопки с тактильной обратной связью, интерфейс RS232C (по заказу), вывод данных по нажатию кнопки, в непрерывном режиме или с заданной периодичностью, переключатель блокировки параметров конфигурации, встроенная свинцовая аккумуляторная батарея и сетевой блок питания. Встроенное ПО для функций подсчета количества предметов с возможностью выбора количества эталонных образцов и суммирования (накопления) результатов взвешивания. Возможность выбора точек калибровки диапазона взвешивания.

Соответствие стандартам

- Безопасность: МЭК / EN 61010-1
- Электромагнитная совместимость: МЭК / EN 61326-1 класс В, основные требования.

Принадлежности

Комплект интерфейса RS232C.	30101019
Ударно-матричный принтер SF40A.	30045641
Защитный чехол.	30101017
Переходник кабеля датчика веса.	30101021
Стойка 500 мм, нержавеющая сталь.	30101022
Стойка 700 мм, нержавеющая сталь.	30101025
Стойка 1000 мм, нержавеющая сталь.	30101024



80776307 20190816 © Copyright OHAUS Corporation

METAC

Официальный дилер Ohaus
Украина, 02090, г. Киев,
ул.Володимира Сосюри 68
+38 050-190-81-51
vesservice.kiev@gmail.com
www.ohaus.com.ua
ISO 9001:2015
Зарегистрированная система
управления качеством

